

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Dlouhodobý ochranný nátěr na povrchy

Perl

500 ml / 2897-327

Perl je extrémně rychlý a snadno použitelný polymerní tmel pro dlouhodobou ochranu povrchu. Unikátní formulace je velmi ekonomická, vytvrzuje se do 10 minut, vytváří dlouhotrvající povlak odpuzující vodu a nečistoty s jedinečným hlubokým leskem a vede ke zvýšené odolnosti proti poškrábání a oděru na ošetřených površích. Výrobek je vhodný pro použití na lakované povrchy (včetně čirých laků HS), plastové obložení (vnější), sklo a ráfky a nezanechává žádné zbytky na gumě nebo plasty.

Konzervace povrchu a zvýšení lesku
zvýšení ochrany proti poškrábání, odpuzuje nečistoty
snadné a rychlé nanášení a rozleštění
tuhnutí povrchové ochrany už za 10 minut
neobsahuje rozpouštědla
obsahuje silikon



Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím dobře protřepat. Nastříkejte opatrně na čistý a suchý povrch, otřete hadříkem z mikrovlákna a rovnoměrně rozetřete po povrchu. Okamžitě vyleštíte do vysokého lesku suchým hadříkem z mikrovlákna. Necháme 10 minut ztvrdnout. **DŮLEŽITÉ!** Produkt lze aplikovat na přímé sluneční světlo, povrchy by však neměly být horké! **NEBEZPEČÍ!** Produkt obsahuje pouze netěkavé silikony, ale **NEMĚL** by se stříkat v lakovnách, protože nelze vyloučit silikonovou kontaminaci kvůli mlze. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Perl se používá na lakované povrchy, gumu, nelakované plasty, kov, sklo nebo disky.

technická data

Forma: kapalina
Kontejner: 500 ml
Barva: bílá
Základna: netěkavý silikon
Stabilita při skladování: 12 měsíců